CORSE	S.A.E.	METRICO
Asse X	16 "	406 mm
Asse Y	12 "	305 mm
Asse Z	10 "	254 mm
Distanza dal naso mandrino al piano della tavola (~ max)	14 "	356 mm
Distanza dal naso mandrino al piano della tavola (~ min)	4 "	102 mm
TAVOLA	S.A.E.	METRICO
Lunghezza	36 "	914 mm
Lunghezza (area di lavoro)	28.75 "	730 mm
Larghezza	12 "	305 mm
Larghezza cava a T	5/8 "	16 mm
Interasse cave a T	4.33 "	110.0 mm
Numero di cave a T standard	3	3
Peso massimo su tavola (distribuito uniformemente)	500 lb	227 kg
MANDRINO	S.A.E.	METRICO

Potenza nominale max.	15 hp	11.2 kW
Velocità max.	10,000 rpm	10 000 rpm
Coppia max.	17 ft-lb @ 4600 rpm	23 Nm @ 4600 rpm
Sistema di azionamento	Direct Speed Belt Drive	Direct Speed Belt Drive
Cono	CT or BT 40	CT or BT 40
Lubrificazione dei cuscinetti	Air/Oil Injection	Air/Oil Injection
Raffreddamento	Air Cooled	Air Cooled
MANDRINO (OPZ.)	S.A.E.	METRICO
Potenza nominale max.	15 hp	11.2 kW
Velocità max.	15,000 rpm	15,000 rpm
Coppia max.	24 ft-lb @ 3000 rpm	32.5 Nm @ 3000 rpm
Sistema di azionamento	Direct Speed, Belt Drive	Direct Speed, Belt Drive
Cono	CT or BT 40	CT or BT 40
VELOCITÀ DI AVANZAMENTO	S.A.E.	METRICO
Rapidi su X	1200 in/min	30.5 m/min
Rapidi su Y	1200 in/min	30.5 m/min
Rapidi su Z	1200 in/min	30.5 m/min