

CORSE	S.A.E.	METRICO
Asse X	50 "	1270 mm
Asse Y	20 "	508 mm
Asse Z	25 "	635 mm
Distanza dal naso mandrino al piano della tavola (~ max)	29 "	737 mm
Distanza dal naso mandrino al piano della tavola (~ min)	4 "	102 mm
TAVOLA	S.A.E.	METRICO
Lunghezza	52 "	1321 mm
Larghezza	18 "	457 mm
Larghezza cava a T	5/8 "	16 mm
Interasse cave a T	3.15 "	80.0 mm
Numero di cave a T standard	5	5
Peso massimo su tavola (distribuito uniformemente)	3500 lb	1588 kg
MANDRINO	S.A.E.	METRICO
Potenza nominale max.	30 hp	22.4 kW

Velocità max.	8100 rpm	8100 rpm
Coppia max.	90 ft-lb @2000 rpm	122 Nm @ 2000 rpm
Sistema di azionamento	Inline Direct-Drive	Inline Direct-Drive
Coppia massima con cambio gamma a ingranaggi opzionale	250 ft-lb @ 450 rpm	339 Nm @ 450 rpm
Cono	CT or BT 40	CT or BT 40
Lubrificazione dei cuscinetti	Air/Oil injection	Air/Oil injection
Raffreddamento	Liquid Cooled	Liquid Cooled
VELOCITÀ DI AVANZAMENTO	S.A.E.	METRICO
Rapidi su X	1000 in/min	25.4 m/min
Rapidi su Y	1000 in/min	25.4 m/min
Rapidi su Z	1000 in/min	25.4 m/min
Taglio max.	650 in/min	16.5 m/min