

CORSE	S.A.E.	METRICO
Asse X	84 "	2134 mm
Asse Y	40 "	1016 mm
Asse Z	30 "	762 mm
Distanza dal naso mandrino al piano della tavola (~ max)	34 "	864 mm
Distanza dal naso mandrino al piano della tavola (~ min)	4 "	102 mm
TAVOLA	S.A.E.	METRICO
Lunghezza	84 "	2134 mm
Larghezza	36 "	914 mm
Larghezza cava a T	5/8 "	16 mm
Interasse cave a T	4.92 "	125.0 mm
Numero di cave a T standard	7	7
Peso massimo su tavola (distribuito uniformemente)	4000 lb	1814 kg
MANDRINO	S.A.E.	METRICO
Potenza nominale max.	30 hp	22.4 kW

Velocità max.	8100 rpm	8100 rpm
Coppia max.	90 ft-lb @ 2000 rpm	122 Nm @ 2000 rpm
Sistema di azionamento	Inline Direct-Drive	Inline Direct-Drive
Coppia massima con cambio gamma a ingranaggi opzionale	250 ft-lb @ 450 rpm	339 Nm @ 450 rpm
Cono	CT or BT 40	CT or BT 40
Lubrificazione dei cuscinetti	Air/Oil Injection	Air/Oil Injection
Raffreddamento	Liquid Cooled	Liquid Cooled
VELOCITÀ DI AVANZAMENTO	S.A.E.	METRICO
Rapidi su X	600 in/min	15.2 m/min
Rapidi su Y	600 in/min	15.2 m/min
Rapidi su Z	600 in/min	15.2 m/min
Taglio max.	500 in/min	12.7 m/min